

## SQUARE TYPE 方形


EI-7101




EI-7102



DIMENSION 尺寸



PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖



2D 28w

## ROUND TYPE 圓形


EI-7111




EI-7112



DIMENSION 尺寸



PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖



70w HSE

P.12

### APPLICATIONS

CANOPIES . HALLWAYS . CORRIDORS . UNDERGROUND PASSAGEWAYS

### 應用位置

樓蓋 · 通道 · 走道 · 地下行人路

### STRUCTURE

**BODY:** DIE-CAST ALUMINIUM IN WHITE COLOR AS STANDARD, BLACK(+B) / GREY(+G) / SILVER(+S) ON REQUEST.

**DIFFUSER:** CLEAR PRISMATIC POLYCARBONATE AS STANDARD.

**REFLECTOR:** WHITE COLOR SHEET STEEL AS STANDARD.

**CONTROL GEAR:** STANDARD IN 220V 50HZ SWITCHSTART(LPFC), HPFC(+C) / HF ELECTRONIC BALLAST(+H) / DIMMABLE HF ELECTRONIC BALLAST(+DH) ON REQUEST.

**EMERGENCY:** STANDARD 2 HOURS DISCHARGE NI-CD BATTERY(+EM2) / 3 HOURS NI-CD(+EM3) / 2HOURS NI-MH(+EMH2) / 3HOURS DISCHARGE NI-MH(+EMH3) ON REQUEST.

**PROTECTIONS:** STAINLESS STEEL SCREWS & SILICON GASKETS AS STANDARD.

### 結構

燈體 : 白色噴塑壓鑄鋁外殼。

面罩 : 棱晶聚碳酸酯面罩。

反光罩 : 白色噴塑金屬反射片。

電器 : 全進口電器(電感式、電子式、調光暗電子式)。

應急 : 可內置2小時應急電池套件。

保護 : 不銹鋼螺絲及密封防塵條。

### ORDER CODE 訂購編碼

#### Square Type Cat.No. 方形型號

EI-7101-16/28/38/55 2D  
EI-7101-213/218/226 PLC  
EI-7102-50/70/150 HSE  
EI-7102-50/80/125 HME  
EI-7102-70/100/150 HIE  
EI-7102-28/38/55 2D

#### Lamp 光源

1x16w/28w/38w/55w 2D  
2x13w/18w/26w PLC  
1x50w/70w/150w HSE  
1x50w/80w/125w HME  
1x70w/100w/150w HIE  
1x28w/38w/55w 2D

蝴蝶管 GR10q  
節能管 G24d-1/2/3  
高壓鈉氣 E27/E40  
高壓水銀 E27  
高壓金鹵 E27  
蝴蝶管 GR10q

#### Dimension 尺寸 (WxLxHmm)

280x280x90  
280x280x90  
315x315x225  
315x315x225  
315x315x225  
315x315x225

#### Round Type Cat.No. 圓形型號

EI-7111-16/28/38/55 2D  
EI-7111-213/218/226 PLC  
EI-7112-50/70/150 HSE  
EI-7112-50/80/125 HME  
EI-7112-70/100/150 HIE  
EI-7112-28/38/55 2D

#### Lamp 光源

1x16w/28w/38w/55w 2D  
2x13w/18w/26w PLC  
1x50w/70w/150w HSE  
1x50w/80w/125w HME  
1x70w/100w/150w HIE  
1x28w/38w/55w 2D

蝴蝶管 GR10q  
節能管 G24d-1/2/3  
高壓鈉氣 E27/E40  
高壓水銀 E27  
高壓金鹵 E27  
蝴蝶管 GR10q

#### Dimension 尺寸 (Øx Hmm)

290x90  
290x90  
320x225  
320x225  
320x225  
320x225