


SQUARE TYPE 方形


EI-7101




EI-7102



DIMENSION 尺寸



PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖



2D 28w

ROUND TYPE 圓形


EI-7111




EI-7112



DIMENSION 尺寸



PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖



70w HSE

P.12

APPLICATIONS

CANOPIES . HALLWAYS . CORRIDORS . UNDERGROUND PASSAGEWAYS

應用位置

樓蓋 . 通道 . 走道 . 地下行人路

STRUCTURE

BODY: DIE-CAST ALUMINIUM IN WHITE COLOR AS STANDARD, BLACK(+B) / GREY(+G) / SILVER(+S) ON REQUEST.

DIFFUSER: CLEAR PRISMATIC POLYCARBONATE AS STANDARD.

REFLECTOR: WHITE COLOR SHEET STEEL AS STANDARD.

CONTROL GEAR: STANDARD IN 220V 50HZ SWITCHSTART(LPFC), HPFC(+C) / HF ELECTRONIC BALLAST(+H) / DIMMABLE HF ELECTRONIC BALLAST(+DH) ON REQUEST.

EMERGENCY: STANDARD 2 HOURS DISCHARGE NI-CD BATTERY(+EM2) / 3 HOURS NI-CD(+EM3) / 2HOURS NI-MH(+EMH2) / 3HOURS DISCHARGE NI-MH(+EMH3) ON REQUEST.

PROTECTIONS: STAINLESS STEEL SCREWS & SILICON GASKETS AS STANDARD.

結構

燈體 : 白色噴塑壓鑄鋁外殼。
面罩 : 棱晶聚碳酸酯面罩。
反光罩 : 白色噴塑金屬反射片。
電器 : 全進口電器(電感式、電子式、調光暗電子式)。
應急 : 可內置2小時應急電池套件。
保護 : 不銹鋼螺絲及密封防塵條。

ORDER CODE 訂購編碼

Square Type Cat.No. 方形型號

EI-7101-16/28/38/55 2D
EI-7101-213/218/226 PLC
EI-7102-50/70/150 HSE
EI-7102-50/80/125 HME
EI-7102-70/100/150 HIE
EI-7102-28/38/55 2D

Lamp 光源

1x16w/28w/38w/55w 2D 蝴蝶管 GR10q
2x13w/18w/26w PLC 節能管 G24d-1/2/3
1x50w/70w/150w HSE 高壓鈉氣 E27/E40
1x50w/80w/125w HME 高壓水銀 E27
1x70w/100w/150w HIE 高壓金鹵 E27
1x28w/38w/55w 2D 蝴蝶管 GR10q

Dimension 尺寸 (WxLxHmm)

280x280x90
280x280x90
315x315x225
315x315x225
315x315x225
315x315x225

Round Type Cat.No. 圓形型號

EI-7111-16/28/38/55 2D
EI-7111-213/218/226 PLC
EI-7112-50/70/150 HSE
EI-7112-50/80/125 HME
EI-7112-70/100/150 HIE
EI-7112-28/38/55 2D

Lamp 光源

1x16w/28w/38w/55w 2D 蝴蝶管 GR10q
2x13w/18w/26w PLC 節能管 G24d-1/2/3
1x50w/70w/150w HSE 高壓鈉氣 E27/E40
1x50w/80w/125w HME 高壓水銀 E27
1x70w/100w/150w HIE 高壓金鹵 E27
1x28w/38w/55w 2D 蝴蝶管 GR10q

Dimension 尺寸 (Øx Hmm)

290x90
290x90
320x225
320x225
320x225
320x225