


FLAT MINI (FN) 小型




DIMENSIONS 尺寸

W/ TRANSFORMER
連體變壓器



W/O TRANSFORMER
不含變壓器



OPTION W/ COLOR FILTERS (+CF)


可配不同顏色過濾片



FLAT MIDI (FD) 中型



DIMENSION 尺寸




OPTION W/ ANTI-SLIP GLASS ONLY FOR MIDI, STANDARD & MAXI (+ASG)


可配防滑玻璃(只適用於中型、標準及大型)



FLAT STANDARD (FS) 標準





DIMENSION 尺寸




OPTION W/ GRIDS 可配聚光罩

HONEY GRID (+HG)
蜜蜂形罩




ANTI-GLARE GRID (+AGG)
低眩光罩



FLAT MAXI (FX) 大型




DIMENSION 尺寸






OPTION W/ GRID 可配聚光罩

DRALIGHT GRID (+DG)
聚光罩



PHOTOMETRIC DATA 配光曲線圖



APPLICATIONS

HIGHLIGHTS OF BUILDING · LANDSCAPED AREAS · PATHWAYS ·
SCULPTURE · ARCHITECTURES ·

STRUCTURE

BODY MADE OF DIE-CAST ALUMINIUM.
EXTERNAL HOUSING MADE OF THERMOPLASTIC WITH A SECOND TRIM
MADE OF PAINTED SATIN ALUMINIUM.
STAINLESS STEEL FRAME (AISI 316).
GASKET OF GLASS AND COVER IN SILICONE RUBBER.
TEMPERED PROTECTION GLASS WITH 10MM THICK.
INTEGRAL CONTROL GEAR.
MAXIMUM DEAD LOAD OF 2000KG (NOT FOR MINI).
DRIVE-OVER SPEED OF 25KM/H (ONLY FOR MIDI, STANDARD & MAXI);

應用位置























外牆標誌 · 庭園 · 行人道 · 建築物 ·

結構

壓注鋁外殼。
耐高溫膠筒。
不銹鋼面框。
密封膠條。
強化玻璃。
可抗重量2000公斤(不適用於小型)。
汽車時速25公里(只適用於中型、標準及大型)。

ORDER CODE 訂購編碼

P.50

Cat. No. 型號	Lamp 光源	Light Beam 光角度	"T"°C 表面溫度
FN-8780	max. 1x50w 12v 石英膽 GY6.35	 	175°
FN-8785	max. 1x50w 12v 石英膽 GU5.3		130°
FN-8786	max. 1x50w 230v 石英膽 GZ10		180°
FD-8755	max. 1x50w 12v 石英膽 GY6.35	  	165°
FD-8760	1x18w PLT 節能管 Gx24d2		85°
FD-8770	1x60w HAL 石英管 E27		166°
FD-8771	1x75w PAR 30 反射膽 E27		175°
FS-8750	1x18w PLT 節能管 Gx24d2		81°
FS-8760G	1x60w GLS 燈泡 E27		143°
FS-8760E	1x9w PLE 節能膽 E27		53°
FS-8710-35/70/150HIT	1x35w/70w/150w HIT 高壓金鹵 G12		103°/120°/180°
FS-8730	1x60w HAL 石英管 B15d		105°
FS-8775-35/70/150HIT	1x35w/70w/150w HIT 高壓金鹵 G12		130°/150°/210°
FS-8761-35/70/150HIT	1x35w/70w/150w HIT 高壓金鹵 G12		103°/120°/180°
FX-8700-70/150/250HIT	1x70w/150w/250w HIT 高壓金鹵 Rx7s		105°/152°/180°
FX-8703	1x70w HSE 高壓鈉氣 E27		106°
FX-8705-80/125HME	1x80w/125w HME 高壓水銀 E27		108°/140°
FX-8710-70/150/250HIT	1x70w/150w/250w HIT 高壓金鹵 Rx7s		105°/152°/180°
FX-8715-70/150 HIT	1x70w/150w HIT 高壓金鹵 G12		105°/152°